

Abmessungen $\pm 0,5\text{mm}$ / dimensions $\pm 0,5\text{mm}$ / Ohne Maßstab / not scaled


GT class 155 (F)
E254189 insulation system



2002/95/EG



DIN EN 61558

kurzschlussfest
short-circuit proof

Aufdruck / marking

L01-7654 GT date-code
230V 50 - 60Hz
2x12V/2,5 VA ta70/F
www.gt-elektronik.de

EI 30/18

max. Nennleistung / output power	2,5 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 10 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	1,0 W
Sekundärspannung / output voltage +/-10%	2 x 12 V
Sekundärstrom max. / output current max.	2 x 104 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	auf Anfrage/ by request
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Ja / yes
Wirkungsgrad / efficiency	58 %
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (ta)
Kupfergewicht / copper weight	14 g
Gesamtgewicht / total weight	105 g

Änderungen vorbehalten / subject to change