

Abmessungen  $\pm 0,5\text{mm}$  / dimensions  $\pm 0,5\text{mm}$  / Ohne Maßstab / not scaled


GT class 155 (F)  
E254189 insulation system



2002/95/EG

## Aufdruck / marking

L01-2550 GT date-code  
230V 50 - 60Hz  
15V/2,0VA ta70/F  
[www.gt-elektronik.de](http://www.gt-elektronik.de)



DIN EN 61558



Nicht kurzschlussfest  
Not short-circuit proof

## EI 38/7,7

|   |   |
|---|---|
| max. Nennleistung / output power                    | 2,0 VA  |
| Primärspannung / input voltage                      | 230 V   |
| zulässige Überspannung / overload voltage           | max. 6 %  |
| Frequenz / frequency                                | 50 - 60 Hz                                      |
| typische Leerlaufverluste / typical no-load loss    | auf Anfrage / by request                        |
| <b>Sekundärspannung / output voltage +/-10%</b>     | <b>15 V</b>                                     |
| Sekundärstrom max. / output current max.            | 133 mA  |
| Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%           | auf Anfrage / by request                        |
| Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.   | 4 kV AC   |
| Kurzschlussfest / short-circuit-proof               | Nein / no (Externe Absicherung / external fuse) |
| Wirkungsgrad / efficiency                           | auf Anfrage / by request                        |
| Isolierstoffklasse / class of insulation system     | F (155°C)                                       |
| max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max. | 70°C (t <sub>a</sub> )                          |
| Kupfergewicht / copper weight                       | 20 g  |
| Gesamtgewicht / total weight                        | 100 g   |

Änderungen vorbehalten / subject to change