



Abmessungen ±0,5mm / dimensions ±0,5mm / Ohne Maßstab / not scaled



GT class 155 (F)
E254189 insulation system



2002/95/EG

Aufdruck / marking

L01-868 GT date-code
230V 50 - 60Hz
9V/25,0VA ta70/F
www.gt-elektronik.de



DIN EN 61558



Nicht kurzschlussfest
Not short-circuit proof

EI 60/21

max. Nennleistung / output power	25,0 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	3,1 W
Sekundärspannung / output voltage +/-10%	9 V
Sekundärstrom max. / output current max.	2777 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	10,3 V
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Nein / no (Externe Absicherung / external fuse)
Wirkungsgrad / efficiency	77 %
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t _a)
Kupfergewicht / copper weight	96 g
Gesamtgewicht / total weight	540 g

Änderungen vorbehalten / subject to change