



Abmessungen ±0,5mm / dimensions ±0,5mm / Ohne Maßstab / not scaled


 GT class 155 (F)
 E254189 insulation system


 2002/95/EG

Aufdruck / marking

L01-1479 GT date-code
 2x115V 50 - 60Hz
 2x9V/15VA ta70/F
www.gt-elektronik.de


 DIN EN 61558


 Nicht kurzschlussfest
 Not short-circuit proof

UI 30/26

max. Nennleistung / output power	15 VA
Primärspannung / input voltage	2 x 115 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	auf Anfrage / by request
Sekundärspannung / output voltage +/-10%	2 x 9 V
Sekundärstrom max. / output current max.	2 x 833 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	auf Anfrage / by request
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Nein / no (Externe Absicherung / external fuse)
Wirkungsgrad / efficiency	auf Anfrage / by request
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t _a)
Kupfergewicht / copper weight	80 g
Gesamtgewicht / total weight	350 g

Änderungen vorbehalten / subject to change